

750 liter tank i Rostfritt 304



1,000,00 kr /st exkl moms

Article type: brand new pressure tank - type CCT-ES-HL

Additional information: PED 2014/68/EU, DIN EN 10028-1 and DIN EN 10028-7.

Volumetric volume (L): 750 L

Finish stainless steel: pickled

Pressure in tank: pressure

Design pressure (Bar): 2 Bar

Max. pressure (Bar): 2 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C



Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: strong conical 45 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 non adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the complet cilinder

Number of sections: 1

Water pressure HE: 2 Bar

Steam pressure HE: 0,49 Bar

Connection HE: 1/2" BSP

Working temperature HE cylinder: 111 °C

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Water pressure HE: 2 Bar

Steam pressure HE: 0,49 Bar

Connection HE: 1/2" BSP

Working temperature HE bottom: 111 °C

Heat exchanger: RVS 304

Manway(s): RVS 304L

Gasket manway(s): EPDM

Valve: RVS 304L

Gasket shut-off valve (mat): EPDM

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes



Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 400 mm

CIP spray ball: no, optional

Tank outlet: inside Ø 32 mm

Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no, optional

Top: 2 mm

Cylinder: 2 mm

Bottom: 2,50 mm

Distance from outlet to ground: 200 mm

Outer diameter tank: 1.002 mm

Cylinder height: 645 mm

Height of bottom: 496 mm

Feet height: 695 mm

Total height of tank: 1.620 mm

Empty weight tank: 180

SKU: 10589

Mer information



Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetstryck i tank: pressure
Designtryck för tanken: 2 Bar
Finish rostfritt stål: pickled
Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger
Max. arbetstemperatur: 130 °C
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: PED 2014/68/EU, DIN EN 10028-1 and DIN EN 10028-7.
Omrörare: Nej
Övertryck: 2 Bar
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: strong conical 45 °
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Ja
Vätskeberörd yta: SS AISI 304L (V2A)
Volym i liter: 750

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 32 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851 male

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304L



Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 645 mm
Höjd på fötter: 695 mm
Mått utlopp till marken: 200 mm
Total höjd: 1.620 mm
Ytterdiameter: 1.002 mm

Värmeväxlare

Ångtryck värmeväxlare: 0,49 Bar
Ångtryck värmeväxlare botten: 0,49 Bar
Anslutning värmeväxlare: 1/2" BSP
Anslutning värmeväxlare botten: 1/2" BSP
Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: 111 °C
Arbetstemperatur värmeväxlare botten: 111 °C
Position värmeväxlare: the complet cilinder
Typ av värmeväxlare på cylinder: dimple-jacket
Typ av värmeväxlare på botten: dimple-jacket
Vattentryck värmeväxlare: 2 Bar
Vattentryck värmeväxlare botten: 2 Bar

Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm
Cylinder: 2 mm
Topp: 2 mm

Mer

Värmeväxlare: RVS 304
Isolerad: Nej
Vikt: 180