

750 liter tank i Syrafast 316



142 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new mixing tank - type VC-SCA

Volumetric volume (L): 750 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: yes

Top type: half hinging lid

With blocking system: yes

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 casters

Spray ball: RVS 316L

Gasket manway(s): EPDM

Valve: RVS 316L

Gasket shut-off valve (mat): EPDM

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes
CIP spray ball: no, optional

Tank outlet: inside Ø 40 mm
Outlet type: DIN32676 clamp
Total outlet valve: no, optional
Agitator: no, optional
Top: 3 mm

Cylinder: 3 mm
Bottom: 3 mm
Internal diameter tank: 960 mm
Distance from outlet to ground: 250 mm
Outer diameter tank: 966 mm

Cylinder height: 1.000 mm
Total height of tank: 2.000 mm
Empty weight tank: 159

SKU: 10961

Mer information



Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosfERIC
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 80 °C
Maximal densitet för produkten: 1200
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Ja
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 15 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 750

Utrustning

Fläns för omrörare: Ja
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 40 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN32676 clamp

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.000 mm
Invändig diameter: 960 mm
Mått utlopp till marken: 250 mm
Total höjd: 2.000 mm
Ytterdiameter: 966 mm

Tjocklek på tank

Botten: 3 mm
Cylinder: 3 mm
Topp: 3 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 159