750 liter tank i Syrafast 316



81 000 SEK /st exkl moms

item available on order

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Article type: brand new storage tank - type VC-SLO
Volumetric volume (L): 750 L
Max. density P (kg/m³): 1.200
Ra inner weld: 0,80
Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin

Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Top type: large seperat lid
Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 20 °
Total discharge: yes
Fixation points: 3 non adjustable feet
Fixation point(s): RVS 304L
Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional
Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
CIP spray ball: no

Tank outlet: inside Ø 40 mm
Outlet type: DIN11851 female
Total outlet valve: no, optional
Agitator: no
Top: 2 mm

Cylinder: 3 mm
Bottom: 3 mm
Distance from outlet to ground: 250 mm
Outer diameter tank: 960 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 1.567 mm
Empty weight tank: 128

SKU: 376721

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Nytillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmospheric
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 80 °C
Maximal densitet för produkten: 1200
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Yes
Typ av botten: conical 20 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 750

Utrustning
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 40 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851 female

Översikt material
Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

Dimensioner av tank
Cylinderhöjd: 1.000 mm
Mått utlopp till marken: 250 mm
Total höjd: 1.567 mm
Ytterdiameter: 960 mm

Tjocklek på tank
Botten: 3 mm
Cylinder: 3 mm
Topp: 2 mm

Mer
Isolerad: Nej
Vikt: 128