7500 liter tank i Rostfritt 304



85 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank
Volumetric volume (L): 7.500 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 50 °C
Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)

Model: horizontal
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Shape of tank: cylindrical
Wall type: dished
Total discharge: no
Fixation points: 2 non adjustable feet
Manway(s): RVS 304L

Gasket manway(s): unknown
Fixation point(s): RVS 304L
Suitable for food industry: no
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Number of manways: 1
Position of manway: cylinder
Height manhole 1 (mm): 395 mm

Tank outlet: inside Ø 50 mm
Agitator: no, optional
Top: 4 mm
Cylinder: 4 mm
Bottom: 4 mm

Distance from outlet to ground: 300 mm
Outer diameter tank: 1.400 mm
Cylinder height: 5.000 mm
Total height of tank: 2.120 mm
Total outer length: 5.500 mm

Empty weight tank: 900

SKU: 430610

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304
Modell: Horisontell
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 50 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Nej
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304L (V2A)
Volym i liter: 7500

Utrustning

Dokument finns: Nei, det er det ikke.
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 5.000 mm
Mått utlopp till marken: 300 mm
Total höjd: 2.120 mm
Ytterdiameter: 1.400 mm

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm
Cylinder: 4 mm
Topp: 4 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 900