

800 liter tank i Rostfritt 304



15 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand transport tank

Volumetric volume (L): 800 L

Pressure in tank: pressure

Design pressure (Bar): 2,70 Bar

Max. pressure (Bar): 1,70 Bar

Min. pressure (Bar): -0,15 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: strong conical

Total discharge: yes

Fixation points: 4 stackable frame

Manway(s): RVS 304L

Gasket manway(s): unknown

Valve: RVS 304L

Gasket shut-off valve (mat): unknown

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 400 mm

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: yes

Agitator: no, optional

Top: 2 mm

Cylinder: 2 mm

Bottom: 2 mm

Distance from outlet to ground: 200 mm

Outer diameter tank: 1.005 mm

Cylinder height: 860 mm

Total height of tank: 1.600 mm

Empty weight tank: 124

SKU: 380219

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure
Designtryck för tanken: 2,70 Bar
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 130 °C
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Övertryck: 1,70 Bar
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: strong conical
Undertryck (vakuum): -0,15 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304L (V2A)
Volym i liter: 800



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppstyp: DIN11851 male
Utloppsventil: Ja

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 860 mm
Mått utlopp till marken: 200 mm
Total höjd: 1.600 mm
Ytterdiameter: 1.005 mm

Tjocklek på tank

Botten: 2 mm
Cylinder: 2 mm
Topp: 2 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 124