

## 8100 liter tank i Rostfritt 304



**126 000 SEK /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new storage tank - type K2-SL

**Volumetric volume (L):** 8.100 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.200

**Ra inner weld:** 1,60

**Finish stainless steel:** 2b

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Design pressure (Bar):** 0,05 Bar

**Max. temperature (°C):** 100 °C  
**Min. temperature (°C):** -10 °C  
**Material wet parts:** SS AISI 304L (V2A)

**Model:** vertical  
**Configuration:** single-skin  
**Heat exchanger:** no  
**Insulation:** no  
**Mobile tank:** no

**Top type:** conical 15 °  
**Shape of tank:** cylindrical  
**Bottom type:** conical 15 °  
**Total discharge:** yes  
**Fixation points:** 4 adjustable feet

**Legs:** Set of baseplates and adjusting pieces included  
**Manway(s):** RVS 304L  
**Gasket manway(s):** EPDM  
**Valve:** RVS 304L  
**Fixation point(s):** RVS 304L

**Suitable for food industry:** yes  
**Documents included:** yes, optional  
**Technical drawing included:** yes  
**Registration plate on the tank:** yes  
**Inspection of:** TUV

**Flange for agitator:** no  
**Number of manways:** 1  
**Position of manway:** at the top  
**Height manhole 1 (mm):** 500 mm  
**CIP spray ball:** no, optional

**Max. CIP temp. (°C):** 30 °C  
**Tank outlet:** inside Ø 65 mm  
**Outlet type:** DIN11851 male  
**Total outlet valve:** no, optional  
**Agitator:** no, optional

**Top:** 2 mm

**Cylinder:** 2 mm

**Bottom:** 2 mm

**Distance from outlet to ground:** 355 mm

**Outer diameter tank:** 1.874 mm

**Feet height:** 630 mm

**Total height of tank:** 3.733 mm

**Empty weight tank:** 412

**SKU:** 378287

Mer information



## Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Rostfritt 304  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: ATM – atmosfERIC  
Designtryck för tanken: 0,05 Bar  
Finish rostfritt stål: 2b  
Konfiguration: single-skin  
Max. arbetstemperatur: 100 °C  
Maximal densitet för produkten: 1200  
Min. arbetstemperatur: -10 °C  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Ra innersvets: 1,60  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: conical 15 °  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 304L (V2A)  
Volym i liter: 8100

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
med besiktning av: TUV  
Tankutlopp: inside Ø 65 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851 male

## Översikt material

Material: Rostfritt 304  
Fixeringspunkt(er): RVS 304L



## Dimensioner av tank

Höjd på fötter: 630 mm

Mått utlopp till marken: 355 mm

Total höjd: 3.733 mm

Ytterdiameter: 1.874 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 2 mm

Cylinder: 2 mm

Topp: 2 mm

## Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 412