

8100 liter tank i Syrafast 316



145,000,00 kr /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type K2-SL

Volumetric volume (L): 8.100 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 1,60

Finish stainless steel: 2b

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Design pressure (Bar): 0,05 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Top type: conical 15 °
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical 15 °
Total discharge: yes
Fixation points: 4 adjustable feet

Legs: Set of baseplates and adjusting pieces included
Manway(s): RVS 316
Gasket manway(s): EPDM
Fixation point(s): RVS 304L
Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional
Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes
Inspection of: TUV
Flange for agitator: no

Number of manways: 1
Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 500 mm
CIP spray ball: no, optional
Max. CIP temp. (°C): 30 °C

Tank outlet: inside Ø 65 mm
Outlet type: DIN11851 male
Total outlet valve: no, optional
Agitator: no, optional
Top: 2 mm



Cylinder: 2 mm

Bottom: 2 mm

Distance from outlet to ground: 306 mm

Outer diameter tank: 1.874 mm

Cylinder height: 2.750 mm

Feet height: 630 mm

Total height of tank: 3.733 mm

Empty weight tank: 412

SKU: 378659

Mer information



Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosfärisk
Designtryck för tanken: 0,05 Bar
Finish rostfritt stål: 2b
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 100 °C
Maximal densitet för produkten: 1200
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 1,60
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 15 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 8100

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
med besiktning av: TUV
Tankutlopp: inside Ø 65 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851 male

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L



Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.750 mm

Höjd på fötter: 630 mm

Mått utlopp till marken: 306 mm

Total höjd: 3.733 mm

Ytterdiameter: 1.874 mm

Tjocklek på tank

Botten: 2 mm

Cylinder: 2 mm

Topp: 2 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 412