

8100 liter tank i Rostfritt 304



108,000,00 kr /st exkl moms

Article type: brand new storage tank - type K-SL

Volumetric volume (L): 8.100 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no



Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Legs: Set of baseplates and adjusting pieces included

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): EPDM

Valve: RVS 316L

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 500 mm

CIP spray ball: no

Tank outlet: inside Ø 65 mm

Outlet type: DIN11851

Total outlet valve: no, optional

Adjustable legs: yes

Agitator: no, optional

Top: 1,50 mm

Cylinder: 1,50 mm

Bottom: 2 mm

Distance from outlet to ground: 250 mm

Outer diameter tank: 1.874 mm

Cylinder height: 2.750 mm

Feet height: 630 mm

Total height of tank: 3.870 mm

Empty weight tank: 800

SKU: 460920

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: single-skin
Maximal densitet för produkten: 1200
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 15 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 8100

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 65 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.750 mm

Höjd på fötter: 630 mm

Mått utlopp till marken: 250 mm

Total höjd: 3.870 mm

Ytterdiameter: 1.874 mm

Tjocklek på tank

Botten: 2 mm

Cylinder: 1,50 mm

Topp: 1,50 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 800