

820 liter tank i Syrafast 316



64,000,00 kr /st exkl moms

820 liter tank i Syrafast 316 är en högpresterande tank framtagen för processindustri. Den är utrustad med volym: 820 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 0,50 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 160 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single jacketed with heat-exchanger, stationär tank, utan total urtappning, utan dokumentation, utan teknisk

ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, modell: Vertikal, invändig diameter på 780 mm, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, med uppvärmning och kylning, utan isolering, trycktank, ytterdiameter: 830 mm, cylinderns höjd är 1.400 mm, total höjd: 3.000 mm och uppfyller högt ställda krav på lång livslängd.

SKU: 566195

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 160 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: some residues of previous content

Omrörare: Nej

Övertryck: 0,50 Bar

Total urtappning: Nej

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 820



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.400 mm
Invändig diameter: 780 mm
Total höjd: 3.000 mm
Ytterdiameter: 830 mm

Mer

Isolerad: Nej