

870 liter tank i Rostfritt 304



64 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand

Additional information: manway 265mm x500mm

Volumetric volume (L): 870 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no



Mobile tank: no

Top type: flat

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the lower part of the cylinder

Height HE: 580 mm

Water pressure HE: 2 Bar

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Water pressure HE: 2 Bar

Heat exchanger: RVS 304

Manway(s): RVS 304

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Hinged lid: yes

Tank outlet: inside Ø 40 mm

Total outlet valve: no

Agitator: no, optional

Top: 5 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Tank capacity top cylinder: 850 L

Internal diameter tank: 980 mm

Distance from outlet to ground: 400 mm

Outer diameter tank: 1.070 mm

Cylinder height: 1.150 mm

Total height of tank: 1.850 mm

SKU: 181519

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: manway 265mm x500mm

Omrörare: Nej

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: flat

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 870



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 40 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppsventil: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.150 mm
Invändig diameter: 980 mm
Mått utlopp till marken: 400 mm
Total höjd: 1.850 mm
Ytterdiameter: 1.070 mm

Värmeväxlare

Höjd värmeväxlare: 580 mm
Position värmeväxlare: the lower part of the cilinder
Typ av värmeväxlare på cylinder: dimple-jacket
Typ av värmeväxlare på botten: dimple-jacket
Vattentryck värmeväxlare: 2 Bar
Vattentryck värmeväxlare botten: 2 Bar

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm
Cylinder: 4 mm
Topp: 5 mm

Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Nej