

885 liters tank i syrefast 316



160 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Apotek; Den forrige operatøren hadde fartøyene hengende i en ring med lastceller som var nedgravd i bakken (1 ring av hver er inkludert i leveransen; se bilder); Ytre diameter i ringen ca. 1540 mm; isolerende kappe laget av materiale 1.0425

Volumetrisk volum (L): 885 L

Trykk i tanken: trykk og vakuum



Maks. trykk (Bar): 3 Bar

Min. trykk (Bar): 1 Bar

Maks. temperatur (°C): 130 °C

Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)

Modell: vertikal

Konfigurasjon: isolert med varmeveksler

Varmeveksler: ja

Isolasjon: ja

Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja

Volum: 35 liter

Maks. overtrykk: 6 bar

Maks. undertrykk: 1 bar

Maks. arbeidstemperatur: 140 °C

Type HE på bunnen: halvrør sveiset på utsiden av innertanken

Type HE på sylindren: halvrør sveiset på utsiden av innertanken

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: ja

Flens for røreverk: nei

Plassering av mannåpning: på hodesiden

Utløp av tank: 55

Agitator: ja

Antall omdreininger: 416

Effekt: 0,55

Sylinder: 6 mm

Bunn: 4,50 mm

Tankens innvendige diameter: 1 000 mm

Sylinderhøyde: 864 mm

SKU: 592277

Mer information
