

90 liter tank i Rostfritt 304



42 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: closed tank on 4 stainless wheels; propellor agitator in SS stainless-steel AISI 304 (V2A); 0,37 kW - 1.500 rpm; lantern ring in stainless-steel; discharge valve DIN11851; CIP sprayball 1/2; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 90 L

Max. density P (kg/m³): 1.000

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: half hinging lid

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat

Total discharge: yes

Fixation points: 4 casters

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)

Suitable for food industry: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 32 mm

Outlet type: DIN11851

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 1.320

Power: 0,37

Voltage: 220 V - mono

Top: 2,50 mm

Cylinder: 1,50 mm

Bottom: 1,50 mm

Internal diameter tank: 475 mm

Distance from outlet to ground: 375 mm

Outer diameter tank: 520 mm

Cylinder height: 550 mm

Total height of tank: 1.350 mm

Empty weight tank: 40

SKU: 6566

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Konfiguration: single-skin

Maximal densitet för produkten: 1000

Mobil tank: Nej

Övrig information: closed tank on 4 stainless wheels; propellor agitator in SS stainless-steel AISI 304 (V2A); 0,37 kW – 1.500 rpm; lantern ring in stainless-steel; discharge valve DIN11851; CIP sprayball 1/2; we

Övrig information2: can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: flat

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 90

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Tankutlopp: inside Ø 32 mm

Teknisk ritning finns: Nej

Utloppstyp: DIN11851

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 550 mm
Invändig diameter: 475 mm
Mått utlopp till marken: 375 mm
Total höjd: 1.350 mm
Ytterdiameter: 520 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0,37
Position motor: at the top
Typ av omrörare: propeller agitator
Varvtal: 1.320
Spänning (Volt): 220 V - mono

Tjocklek på tank

Botten: 1,50 mm
Cylinder: 1,50 mm
Topp: 2,50 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 40