

## 930 liter tank i Rostfritt 304



**21,000,00 kr /st exkl moms**

930 liter tank i Rostfritt 304 är utvecklad för professionella applikationer inom säker vätskeförvaring. Med volym: 930 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 1 Bar, undertryck: 0,40 Bar, max arbetstemperatur: 130 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns

för omrörare, toppskikt: 2,50 mm, cylindervägg på 2 mm, botten är 2,50 mm tjock, invändig diameter på 1.000 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 940 mm, total höjd: 1.760 mm levererar den en lösning som är både säker och effektiv.

**SKU:** 564085

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: 2 different dome cover variants: Milk pipe screw connection (125mm handhole cover) or opening by bayonet punch (400mm manhole) (drawing available) Special tools are required to open the hand and

Övrig information2: manholes. On request, we will be happy to put you in touch with the relevant manufacturers or assist you with procurement.

Omrörare: Nej

Övertryck: 1 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 0,40 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 930



## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Rostfritt 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 940 mm  
Invändig diameter: 1.000 mm  
Total höjd: 1.760 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm  
Cylinder: 2 mm  
Topp: 2,50 mm

## Mer

Isolerad: Nej