

## 9250 liter tank i Syrafast 316



## 310,000,00 kr /st exkl moms

**Additional information:** Pharmazeutische Chemie; Demontage noch nicht im Preis inbegriffen, wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet; Der BOLZ Konusschneckenmischer arbeitet nach dem bewährten Prinzip einer rotierenden Mischschnecke, die mittels eines Orbitalarmes in konstantem Abstand an der konischen Behälterwand entlang geführt wird. Der Produktfluss zeichnet sich durch eine intensive, jedoch sanfte Vermischung der einzelnen Partikel aus. Geeignet für anspruchsvolle Produkte der Pharmazie, Chemie oder der Lebensmittelindustrie, gewährleistet er einen einzigartig schonenden Mischprozess.

**Volumetric volume (L):** 9.250 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum

**Max. pressure (Bar):** 0,10 Bar

**Min. pressure (Bar):** 0,10 Bar

**Max. temperature (°C):** 80 °C

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** no

**Max Overpressure:** 0,10 Bar

**Max onderdruk:** 0,10 Bar

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** in the bottom

**Agitator:** yes

**Top:** 15 mm

**Bottom:** 5 mm

**Internal diameter tank:** 2.658 mm

**Empty weight tank:** 3.000

SKU: 281128

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmazeutische Chemie; Demontage noch nicht im Preis inbegriffen, wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet; Der BOLZ Konusschneckenmischer arbeitet nach dem bewährten Prinzip einer rotierenden

Omrörare: Ja

Övertryck: 0,10 Bar

Total urtappning: Nej

Undertryck (vakuum): 0,10 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Volym i liter: 9250

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

**Dimensioner av tank**

Invändig diameter: 2.658 mm

**Tjocklek på tank**

Botten: 5 mm

Topp: 15 mm

**Mer**

Isolerad: Nej

Vikt: 3.000