9250 liter tank i Syrafast 316



PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

304 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmazeutische Chemie; Demontage noch nicht im Preis inbegriffen, wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet; Der BOLZ Konusschneckenmischer arbeitet nach dem bewährten Prinzip einer rotierenden Mischschnecke, die mittels eines Orbitalarmes in konstantem Abstand an der konischen Behälterwand entlang geführt wird. Der Produktfluss zeichnet sich durch eine intensive, jedoch sanfte Vermischung der einzelnen Partikel aus. Geeignet für anspruchsvolle Produkte der Pharmazie, Chemie oder der Lebensmittelindustrie, gewährleistet er einen einzigartig schonenden Mischprozess.
Volumetric volume (L): 9.250 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 0,10 Bar
Min. pressure (Bar): 0,10 Bar

Max. temperature (°C): 80 °C
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no

Mobile tank: no
Total discharge: no
Max Overpressure: 0,10 Bar
Max onderdruk: 0,10 Bar
Documents included: no

Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: in the bottom
Agitator: yes

Top: 15 mm
Bottom: 5 mm
Internal diameter tank: 2.658 mm
Empty weight tank: 3.000

SKU: 405194

Mer information

Beskrivning av produkt

Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 80 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Pharmazeutische Chemie; Demontage noch nicht im Preis inbegriffen, wird nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet; Der BOLZ Konusschneckenmischer arbeitet nach dem bewährten Prinzip einer rotierenden
Övrig information2:
Omrörare: Ja
Övertryck: 0,10 Bar
Total urtappning: Nej
Undertryck (vakuum): 0,10 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Volym i liter: 9250

Utrustning

Dokument finns: Nei, det er det ikke.
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 2.658 mm

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Tjocklek på tank
Botten: 5 mm
Topp: 15 mm

Mer
Isolerad: Nej
Vikt: 3.000

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se