

49338 liter tank i Syrafast 316



480 000 SEK /st exkl moms

Additional information: chemistry

Volumetric volume (L): 49.338 L

Pressure in tank: vacuum

Max. pressure (Bar): 6 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 100

Top: 15 mm

Cylinder: 14 mm

Bottom: 18 mm

Internal diameter tank: 2.800 mm

Outer diameter tank: 3.100 mm

Cylinder height: 7.483 mm

Total height of tank: 10.000 mm

Empty weight tank: 11.600

SKU: 441554

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger
Mobil tank: Nej
Övrig information: chemistry
Omrörare: Nej
Övertryck: 6 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 1 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Ja
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 49338

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316



Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 7.483 mm
Invändig diameter: 2.800 mm
Total höjd: 10.000 mm
Ytterdiameter: 3.100 mm

Tjocklek på tank

Botten: 18 mm
Cylinder: 14 mm
Topp: 15 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 11.600